

## お客様各位

株式会社イノアック車輪

## 低始動抵抗ゴム車輪キャスター仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご隆昌のことと、お慶び申し上げます。  
 平素は、弊社商品に格別なるご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 この度、低始動抵抗ゴム車輪（シャフト径φ12）用金具の仕様変更を実施させて頂くことと致しました。  
 固定キャスター金具の外観が大きく変わります。ストッパー付き自在金具のストッパー形状も変更となります。  
 （変更前後の製品外観に関しては下の写真をご参照下さい。）  
 今回の変更は金具の安定供給を図る為の変更でございます。  
 切り替えは現行形状品が無くなり次第となりますが、早いもので、22年12月頃の開始となります。  
 弊社と致しましては、今後更なる特長有ります商品の開発・供給を主眼に努力をし、品質の向上、  
 商品の安定供給に努めてまいり所存で御座います。 何卒ご理解の程お願い申し上げます。

敬具

## 記

1. 変更実施時期 現在の金具なくなり次第順次  
 各キャスターに品番の変更はございません。

## 2. 各部寸法

	LR-150WJ-BK φ12 LR-150WJ-GR φ12 自在		LR-150WJB-BK φ12 LR-150WJB-GR φ12 ストッパー付き自在		LR-150WK-BK φ12 LR-150WK-GR φ12 固定	
	現行形状	新形状	現行形状	新形状	現行形状	新形状
車輪高	191	190	191	190	191	190
取付穴ピッチ	80X80 (75X75) 穴径：φ11	80.5X80.5 (74.5X74.5) 穴径：φ11	80X80 (75X75) 穴径：φ11	80.5X80.5 (74.5X74.5) 穴径：φ11	80X80 (75X75) 穴径：φ11	80X80 (75X75) 穴径：φ11

※ 車軸φ20仕様の低始動抵抗ゴム車輪キャスターに変更はありません

## 製品写真

自在金具

ストッパー付き自在金具

固定金具



以上